

سیم‌های افشان با عایق PVC NYAF 300 / 500 V 450 / 750 V

سایز	قطر * تعداد رشته	ضخامت عایق	قطر کلی تقریبی	وزن تقریبی	حداکثر مقاومت دی سی
mm ²	N x d mm	mm	mm	Kg/km	Ω/km
0.5	16x0.2	0.6	2.2	9	39
0.75	24x0.2	0.6	2.4	12	26
1	32x0.2	0.6	2.6	15	19.5
1.5	30x0.25	0.7	3	21	13.3
2.5	50x0.25	0.8	3.6	33	7.98
4	56x0.3	0.8	4.2	48	4.95
6	84x0.3	0.8	4.8	68	3.3
10	80x0.4	0.8	6.1	114	1.91
16	127x0.4	1	7.1	173	1.21
25	199x0.4	1	9.3	272	0.78
35	278x0.4	1.2	10.7	365	0.554
50	398x0.4	1.2	12.6	520	0.386
70	357x0.5	1.4	14.4	712	0.272
95	484x0.5	1.6	16.4	956	0.206
120	612x0.5	1.6	18.2	1210	0.161
150	756x0.5	1.8	20.2	1520	0.129
185	943x0.5	2	22.4	1874	0.106
240	1224x0.5	2.2	25.4	2420	0.0801