

سیم‌های تک رشته‌ای با عایق PVC NYA 300 / 500 V , 450 / 750 V

سایز	قطر * تعداد رشته	ضخامت عایق	قطر کلی تقریبی	وزن تقریبی
mm ²	N x dmm	mm	mm	Kg/km
0.5	1x0.8	0.6	2.1	9
0.75	1x0.98	0.6	2.2	11
1	1x1.13	0.6	2.4	14
1.5	1x1.38	0.7	2.9	21
1.5	7x0.52	0.7	3.1	22
2.5	1x1.78	0.8	3.5	33
2.5	7x0.67	0.8	3.7	34
4	1x2.25	0.8	3.9	48
4	7x0.85	0.8	4.2	51
6	1x2.76	0.8	4.4	67
6	7x1.04	0.8	4.8	71
10	7x1.35	1	6.2	119
16	7x1.7	1	7.2	179
25	7x2.14	1.2	8.9	280
35	7x2.52	1.2	10.1	375
50	19x1.78	1.4	11.8	506
70	19x2.14	1.4	13.6	714
95	19x2.52	1.6	16.0	580
120	37x2.03	1.6	17.6	1225
150	37x2.25	1.8	19.5	1505
185	37x2.52	2	21.8	1890
240	37x2.88	2.2	24.7	1410
300	61x2.5	2.4	27.6	3014