



کابل‌های قدرت آلومینیومی چند رشته‌ای مسلح با  
نوار فولادی با عایق XLPE و روکش PVC  
NA2XBY 0.6 / 1 KV

سایز	قطر * تعداد رشته	ضخامت عایق	ضخامت نوار فولادی	ضخامت روکش	قطر کلی تقریبی	وزن تقریبی
mm <sup>2</sup>	N x dmm	mm	mm	mm	mm	Kg/km
3x50 sm	19x1.83	1	0.2	1.9	28.2	1000
3x70 sm	19x2.22	1.1	0.2	2	32	1200
3x95 sm	19x2.57	1.1	0.5	2.2	36.4	1640
3x120 sm	37x2.08	1.2	0.5	2.3	39.6	2320
3x150 sm	37x2.3	1.4	0.5	2.4	43.6	2750
3x185 sm	37x2.57	1.6	0.5	2.6	49	3330
3x240 sm	37x2.93	1.7	0.5	2.8	54.2	4210
3x300 sm	37x34/3	1.8	0.5	3	60	5030
3x50+25 sm	19x- 1.83 7x2.14	1 - 0.9	0.2	1.9	29.6	1200
3x70+35 sm	19x- 2.22 7x1.52	1.1 - 0.9	0.2	2.1	33.5	1530
3x95+50 sm	19x- 2.58 19x1.83	1.1 - 1	0.5	2.2	38.6	1950
3x120+70 sm	37x- 2.08 19x2.22	1.2 - 1.1	0.5	2.4	42.5	2700
3x150+70 sm	37x- 2.3 19x2.22	1.4 - 1.1	0.5	2.5	47	3270
3x185+95 sm	37x- 2.57 19x2.57	1.6 - 1.1	0.5	2.7	51.8	3960
3x240+120 sm	37x- 2.93 37x2.08	1.7 - 1.2	0.5	2.9	57	4890
4x50 sm	19x1.83	1	0.2	2	30.8	1270
4x70 sm	19x2.22	1.1	0.5	2.2	35.4	1740
4x95 sm	19x2.57	1.1	0.5	2.3	40.6	2520



4x120 sm	37x2.08	1.2	0.5	2.4	44	3000
4x150 sm	37x2.3	1.4	0.5	2.6	49.5	3650
4x185 sm	37x2.57	1.6	0.5	2.8	54	4360
4x240 sm	37x2.93	1.7	0.5	3	61	4410