

کابل‌های ابزار دقیق چند زوجی با اسکرین تکی و کلی، مسلح با زره فولادی با عایق و روکش PVC

RE-Y(st)YRY-PIMF 300 / 500 V

تعداد جفت‌ها	قطر * تعداد رشته	ضخامت عایق	ضخامت بدینگ	قطر مفتول گالوانیزه	ضخامت روکش	قطر کلی تقریبی	وزن تقریبی
mm ²	N x d mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg/km
0.5 mm ² (flexible)							
2x2x0.5	16x0.2	0.6	1.1	0.9	1.5	16	400
5x2x0.5	16x0.2	0.6	1.2	1.2	1.6	20.4	760
10x2x0.5	16x0.2	0.6	1.3	1.6	1.8	26.4	1420
15x2x0.5	16x0.2	0.6	1.5	1.6	1.8	29.6	1580
20x2x0.5	16x0.2	0.6	1.5	1.6	1.9	32.8	1870
30x2x0.5	16x0.2	0.6	1.7	2	2.1	39.4	2800
50x2x0.5	16x0.2	0.6	2.2	2.5	2.4	49.6	4540
0.75 mm ² (flexible)							
2x2x0.75	24x0.2	0.6	1.1	0.9	1.5	17.2	480
5x2x0.75	24x0.2	0.6	1.2	1.2	1.6	21.6	840
10x2x0.75	24x0.2	0.6	1.3	1.6	1.8	27.8	1390
15x2x0.75	24x0.2	0.6	1.5	1.6	1.9	31.2	1740
20x2x0.75	24x0.2	0.6	1.7	2	2	36	2450
30x2x0.75	24x0.2	0.6	2	2	2.2	42.4	3200
50x2x0.75	24x0.2	0.6	2.2	2.5	2.5	53	4960
1.5 mm ² (stranded)							
2x2x1.5	7x0.52	0.6	1.2	1.6	1.6	19.2	760
5x2x1.5	7x0.52	0.6	1.3	1.2	1.7	23.6	1170
10x2x1.5	7x0.52	0.6	1.5	1.6	1.9	31	1840
15x2x1.5	7x0.52	0.6	1.7	2	2	36	2580
20x2x1.5	7x0.52	0.6	1.7	2	2.1	39.6	3100
30x2x1.5	7x0.52	0.6	2	2.5	2.4	48.8	4660
50x2x1.5	7x0.52	0.6	2.2	2.5	2.7	59.6	6320