

کابل‌های قدرت آلومینیومی چند رشته‌ای مسلح با زره فولادی  
با عایق XLPE و روکش PVC  
NA2XRY 0.6 / 1 KV

سایز	قطر * تعداد رشته	ضخامت عایق	قطر مفتول گالوانیزه	ضخامت روکش	قطر کلی تقریبی	وزن تقریبی
mm <sup>2</sup>	N x dmm	mm	mm	mm	mm	Kg/km
3x50 sm	19x1.83	1	1.6	1.9	31.2	1600
3x70 sm	19x2.22	1.1	2	2.1	35.4	2200
3x95 sm	19x2.57	1.1	2	2.2	38.4	2720
3x120 sm	37x2.08	1.2	2	2.3	41	3140
3x150 sm	37x2.3	1.4	2.5	2.5	47	4040
3x185 sm	37x2.57	1.6	2.5	2.6	52	4810
3x240 sm	37x2.93	1.7	2.5	2.8	57.5	5860
3x300 sm	37x34/3	1.8	2.5	3	63	6700
3x50+25 sm	19x- 1.83 7x2.14	1 - 0.9	1.6	2	32.2	1860
3x70+35 sm	19x- 2.22 7x1.52	1.1 - 0.9	2	2.1	36.4	2600
3x95+50 sm	19x- 2.58 19x1.83	1.1 - 1	2	2.2	40.2	3080
3x120+70 sm	37x- 2.08 19x2.22	1.2 - 1.1	2.5	2.3	43.4	3680
3x150+70 sm	37x- 2.3 19x2.22	1.4 - 1.1	2.5	2.5	49	4680
3x185+95 sm	37x- 2.57 19x2.57	1.6 - 1.1	2.5	2.7	53.6	5540
3x240+120 sm	37x- 2.93 37x2.08	1.7 - 1.2	2.5	2.8	58.6	6540
4x50 sm	19x1.83	1	1.6	2	33.4	2020
4x70 sm	19x2.22	1.1	2	2.2	37	2750
4x95 sm	19x2.57	1.1	2	2.3	41	3320



4x120 sm	37x2.08	1.2	2.5	2.4	43.5	4300
4x150 sm	37x2.3	1.4	2.5	2.6	50.2	5060
4x185 sm	37x2.57	1.6	2.5	2.7	56.6	5870
4x240 sm	37x2.93	1.7	2.5	3	64	7210